

From : YAMATAKE

## 定位器

注：山武定位器	
型号	说明
AVP300-PSD3A-XXXX-X	单作用，防水型
AVP300-PSD3A-1XXX-X	单作用，防水型
AVP300-PSD4A-XXXX-W	双作用，防水型
AVP300-PSD4A-1XXX-W	双作用，防水型
AVP-100H	
AVP-100-P	
AVP301-PSD3A-XXXX-X	单作用，防水型，带阀位反馈
AVP301-PSD3A-1XXX-X	单作用，防水型，带阀位反馈
AVP301-PSD4A-XXXX-W	双作用，防水型，带阀位反馈
AVP301-PSD4A-1XXX-W	双作用，防水型，带阀位反馈
AVP301-XSD5A-XXXX-X	
AVP302-PSD3A-XXXX-X	单作用，防水型，带 Hart
AVP302-PSD3A-1XXX-X	单作用，防水型，带 Hart
AVP302-PSD4A-XXXX-W	双作用，防水型，带 Hart
AVP302-PSD4A-1XXX-W	双作用，防水型，带 Hart
AVP300-FSD3A-XXXX-X	单作用，FM 隔爆
AVP300-MSD3A-XXXX-X	单作用，FM 本安
AVP300-FSD4A-XXXX-W	双作用，FM 隔爆
AVP300-MSD4A-XXXX-W	双作用，FM 本安
AVP300-FSD3A-1XXX-X	单作用，FM 隔爆
AVP300-MSD3A-1XXX-X	单作用，FM 本安
AVP300-FSD4A-1XXX-W	双作用，FM 隔爆
AVP300-MSD4A-1XXX-W	双作用，FM 本安
AVP301-FSD3A-XXXX-X	单作用，FM 隔爆，带阀位反馈
AVP301-MSD3A-XXXX-X	单作用，FM 本安，带阀位反馈
AVP301-FSD4A-XXXX-W	双作用，FM 隔爆，带阀位反馈
AVP301-MSD4A-XXXX-W	双作用，FM 本安，带阀位反馈
AVP301-FSD3A-1XXX-X	单作用，FM 隔爆，带阀位反馈
AVP301-MSD3A-1XXX-X	单作用，FM 本安，带阀位反馈
AVP301-FSD4A-1XXX-W	双作用，FM 隔爆，带阀位反馈
AVP301-MSD4A-1XXX-W	双作用，FM 本安，带阀位反馈
AVP302-FSD3A-XXXX-X	单作用，FM 隔爆，带 Hart
AVP302-MSD3A-XXXX-X	单作用，FM 本安，带 Hart

AVP302-FSD4A-XXXX-W	双作用, FM 隔爆, 带 Hart
AVP302-MSD4A-XXXX-W	双作用, FM 本安, 带 Hart
AVP302-FSD3A-1XXX-X	单作用, FM 隔爆, 带 Hart
AVP302-MSD3A-1XXX-X	单作用, FM 本安, 带 Hart
AVP302-FSD4A-1XXX-W	双作用, FM 隔爆, 带 Hart
AVP302-MSD4A-1XXX-W	双作用, FM 本安, 带 Hart

## 限位开关

注: 山武限位开关				
防护等级	型号	允许工作环境温度	电气接口	备注
防水型	1LS19-JB1	-10~+70℃	G1/2	SPDT
	1LS19-JH	+5~+100℃	G1/2	SPDT
	1LS19-JL	-40~+60℃	G1/2	SPDT
	VCL-5001	-10~+70℃	G3/4	DPDT
	APL310N		1/2"NPT	2SPDT
隔爆型	1LX5001	-10~+70℃	G1/2	SPDT
	1LX5001-L	-40~+60℃	G1/2	SPDT
	1LX5701	-10~+70℃	G1/2	SPDT, d II CT4
	1LX5001-R/2PA-JEX108~111	-10~+70℃	G1/2	SPDT, 耐压填料密封型, 适用电缆 $\Phi 7.5 \sim \Phi 11.5$
	VCX-5001	-10~+70℃	G3/4	DPDT
	VCX-5001-R/2PA-JEX108~111	-10~+70℃	G1/2	DPDT, 耐压填料密封型, 适用电缆 $\Phi 7.5 \sim \Phi 11.5$
	VCX-5001-R/2PA-JEX209~212	-10~+70℃	G3/4	DPDT, 耐压填料密封型, 适用电缆 $\Phi 8.5 \sim \Phi 12.5$
	LSXA3K-1A	-12~+121℃	1/2"NPT	SPDT
	LSXYAB3K-1A	-40~+60℃	1/2"NPT	SPDT
	LSXA4K-1A	-12~+121℃	3/4"NPT	DPDT
	LSXYAB4K-1A	-40~+60℃	3/4"NPT	DPDT
<b>APL410N</b>		<b>3/4"NPT</b>	<b>2SPDT</b>	
本安型	NJ4-12GM-N	-25~+100℃	—	两线制
	NJ4-12GK-SN	-40~+100℃	—	两线制
	TB0406~0408	-25~+80℃	一个 G1/2 接 SOV, 一个 G3/4 或 G1 接电缆	接线盒带两个 NJ4-12GM-N
	TB0406~0408-L	-40~+60℃	一个 G1/2 接 SOV, 一个 G3/4 或 G1 接电缆	接线盒带两个 NJ4-12GK-SN